

Размер: 42-44

Материалы: п/ш черно-бордовый меланж 32/2 в 2 сл. и в 4 сложения, нейлоновая сетка 0.5м.

Переплетение: кулирная гладь.

Вязальная машина: Brother КН- 868/850

Плотность вязания:

Кулирная гладь в 2сл. – 4-

Кулирная гладь в 4сл. - 8

Петельная проба:

Кулирная гладь в 2сл. – 3 x 4,2

Кулирная гладь в 4сл. – 2,85 x 4,4

МЕРКИ:

ДИ = 92см

ОГ = 84см

ОТ = 70см

ОБ = 94см

ШН = 180см

ДП = 10см

ДР = 62см

ШР = 21см

ГЛГ = 9см

ГЛП = 22см

ДИ1(верхняя часть) = 51см

ВЯЗАНИЕ СПИНКИ (верхняя часть):

Набираем 132п. пряжей в 4 сложения и вяжем гладью.

Убавить с обеих сторон 8 раза по 2 п. через 6р.с каждой стороны = 100п.

Через 60р. прибавить 10 раз по 1п. через 6р. = 120п.

Через 128р. оформляем ПРОЙМУ - закрыть 7п. за один прием.

Вяжем ровно до 216р. Частичным вязанием вывязываем горловину спинки(50п.).

Закреть 28 п. плеча на 224р.

ВЯЗАНИЕ ПЕРЕДА:

Вяжем аналогично спинке, но через 184р. одновременно с проймой оформляем вырез горловины.

Для этого закрываем средние 30п. и дальше вяжем отдельно, убавляя 5 раз по 2п. через 4р. деккером.

В 224р. закрыть 28п. плеча.

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ (юбка) связана в поперечном направлении кулирной гладью, пряжей в 2 сложения.

Набрать всп. нитью 130п.

Через 8-10р. перейти на вязание осн. пряжей.

Вяжем ровно 800р.

Снимаем полотно на всп. нить.

После ВТО сшить открытые петли горизонтальным трикотажным швом («петля»).

РУКАВ:

Набрать 60п резинкой 2x2 через 1иглу (промышленная) пряжей в 4 сложения. Вязать 40р. на плотности 4-/4-. Перенести петли с ПИ на ЗИ.. Счетчик на «0».

Далее вяжем кулирной гладью, одновременно прибавляя с обеих сторон 21 раз по 1п. через 8р. = 102п.

Через 176р. начинаем вязание оката: закрыть 6п. , убавить деккером 16 раз по 2п. через 4р. Оставшиеся петли закрыть по прямой в 240р.

ВОРОТНИК ГОЛЬФ: Набрать промышленной резинкой 2x2 через 1иглу, 120п. Вязать пряжей в 4 сложения 108р. Снять на всп. нить.

СБОРКА:

Отпарить детали, сверяя с размерами.

Сшить открытые петли юбки горизонтальным трикотажным швом («петля в петлю»).

Вшить окат рукава в пройму(при это прячем в шов «уголки» , т.к. мы не выполняли ЧВ по верху рукава).

Сшить боковые швы и швы рукава. Вшить воротник.

Выкроить подклад из нейлоновой сетки. Размер подкладочной полосы: 98см x 40см.

Наметочным швом соединить верхнюю часть юбки с подкладом, присбаривая при этом трикотаж.

Соединить юбку с лифом.

Нижнюю часть подклада соединить с низом юбки, закладывая при этом крупные регулярные складки.

В результате получим т.н. мягкий низ или «баллон».

Отпарить швы. Складки на нижней части не заглаживать!

Юрьева Ольга - 2009-06-10