

Размер 42-44

Пряжа: п/ш 32/2 в 3 сл. Цвет: чёрный, стальной, белый, темно-серый.

Хлопок/акрил 28/2 бежевый в 2 сложения. Метанит.

Переплетение: кулирная гладь, деккерочный ажур.

Вязальная машина Brother KH-868/830

Плотность вязания:

гладь – 6

ажур – 5

Рисунок выполняется 5-игольным деккером.

Петельная проба:

гладь – 3.2 x 3.3

ажур – 3.2 x 3.5

МЕРКИ:

ДИ = 84см

ОГ = 84см

ОТ = 68см

ОБ = 88см

ШН = 92см

ГЛГ = 19см

ГЛП = 21см

ДИ1(от плеча до кулирной глади) = 32см

Лямка = 49см.

Распределение цветов в ажурном рисунке(снизу вверх):

Сталь – 10р.

Черный – 10р.

Бежевый – 6р.

Черный – 6р.

Бежевый – 14р.

Белый – 10р.

Т-серый – 6р.
Белый – 10р.
Сталь – 16р.
Черный – 12р.
Сталь – 16р.
Т-серый – 10р.
Черный – 12р.
Т-серый + метанит – 16р.
Белый + метанит – 10р.
Т-серый + метанит – 16р.

ВЯЗАНИЕ СПИНКИ:

Набрать 157п. на ЗИ пряжей т-серого цвета с метанитом и вязать 12р. гладью.
Оформить простой подгиб. Счетчик на «0».

Вязать ажурным узором с ручной деккерровкой, меняя цвета по схеме. Убавить для создания приталенного силуэта 2 раза по 2п. через 40р. = 149п.

Через 100р. убавить ещё 7 раз по 2п. через 8р. = 121п.

Через 160 прибавить 8 раз по 1п. через 6р. с каждой стороны = 137п.

Через 180р. переходим на гладь, добавляем плотность. Вяжем пряжей черного цвета до 216р. Все петли закрываем или снимаем на всп. нить(если для планки будем навешивать полотно на машину).

ПЕРЕД вяжем практически так же.

Через 216р. вывязываем част. вязанием «подъем для груди». Выводим в ПНП с противоположной от каретки стороны 3раза по 6п. в каждом втором ряду. При этом обвиваю крайнюю иглу, стоящую в ПНП. Провязываю 2 сглаживающих ряда и в зависимости от способа сборки, либо закрываю петли, либо снимаю на всп. нить.

ПЛАНКИ вяжем на плотности 6- . Навешиваем полотно(открытые петли спинки или переда) на иглы машины лиц. стороной к себе. При этом припосаживаем полотно до 100п. Такая разница в количестве петель обусловлена фасоном изделия. Если сделать планку слабее, платье просто соскользнет с фигуры.

Вяжем 2 планки 100п. x 12. для переда и спинки.

Вяжем планку(лямку) : 110п. x 12р. Оформляем подгиб, провязываем 1 ряд справа налево не толстой пряжей на максимальной плотности и закрываем способом «косичка».

СБОРКА:

Отпарить детали(кроме планок).

Сшить боковые швы. Прикеттлывать планки. Закрепить лямку. Отпарить изделие.