

Размер 46

Пряжа: Пряжа «Искра»(п/ш с метанитом в 2 сл., 1666м/100гр, Семеновская пряжа) 300гр.

Переплетение: деккерочный(сложный) ажур, резинка 2х2 через 1 иглу, обработка низа изделия крючком «рачий шаг».

Вязальная машина Brother KH-940/850

Плотность вязания:

Ажур – 7+

Резинка 2х2 через 1 иглу

Рисунки можно выполнить ручной деккерочкой, по перфокарте или программе.

Петельная проба:

Резинка 2х2 через 1 – 3.1 х 5.1

«Колосок» - 2.8 х 3.3 (№155 в программе машины или схема 1)

«Тюльпаны» - 2.8 х 3.5(см. схему 2)

«Листочки» - 2.7 х 3.4(№159 в программе машины или схема 3)

Силуэт: полуприталенный с втачным рукавом

МЕРКИ:

ДИ = 76см

ОГ = 92см

ОТ = 75см

ОБ = 94см

ШН = 96см

ГЛГ = 27см

ГЛП = 22см

«Листочки» - 17см

«Тюльпаны» - 15см

Ширина резинки – 3.5см

ВЯЗАНИЕ СПИНКИ:

Набрать 133п. на 3И пряжей в 2 сложения и вязать 4-6р. гладью. Переходим на вязание ажюра «Листочки» (схема1). Вяжем прямо до 60р.

Переходим на вязание узора «Тюльпаны» . Вяжем до 100р.

Убавляем с 2-х сторон 2 раза по 2п. через 10р. = 125п.

Через 112р. переходим на вязание узора «Колоски».

Через 188р. начинаем оформление проймы. Для этого закрываем с обеих сторон по 6п. и убавляем деккером 2 раза по 2п. через 4р. (Всего 10п.)

Через 254р. закрываем по прямой 65п. горловины. Довязываем каждое плечо отдельно. Через 260р. закрываем 20п. плеча.

ПЕРЕД вяжем так же.

Через 160 р. начинаем вывязывание горловины. Для этого переносим среднюю петлю на соседнюю иглу и пустую иглу убираем в ЗНП. Далее вяжем отдельно обе половины, убавляя деккером 16 раз по 2п. через 6р. Не забывайте подвешивать со стороны горловины грузики «коготки».

РУКАВ:

Вяжем резинку 2х2 через 1 иглу на 90 иглах – 18р.

Переносим петли с ПИ на ЗИ, вяжем 2р. гладью и переходим на вязание узора «Колоски» (схема 3).

Прибавляем с 2-х сторон 5 раз по 1п. через 3р. = 100п.

Через 16р. вывязываем окат: закрываем с 2-х сторон по 8п., убавляем деккером 8 раз по 2п. через 4р.

Через 48р. для сглаживания оката убавляем 5 раз по 2п. через 2р. Оставшиеся петли нетуго закрываем на 60р.

СБОРКА:

Вяжем резинку 2х2 через 1 иглу для обработки горловины: 195п. х 18р. Последний ряд вяжем на большей плотности и снимаем на всп. нить. Отпариваем детали, сверяя с размерами. Сшиваем плечевые швы. Вшиваем окат рукава в пройму. Сшиваем боковые швы и швы рукавов. Кеттельным швом, начиная с уголка пришиваем резинку к вырезу горловины. Обвязать низ изделия 1р. ст. б/н и 1р. «рачий шаг»; в 4 сложения. Отпариваем готовое изделие.

Юрьева Ольга - 2009-06-10